

Pulvérisateurs haute pression motorisés



Les pulvérisateurs haute pression 433 et 434 de SOLO avec leur moteur à deux ou quatre temps fournissent de la puissance à volonté : la pression de fonctionnement contrôlée de la pompe à double course atteint un maximum de 30 bars et permet une application en fine brume. De longues phases de travail sans avoir à faire de remplissage sont possibles avec une capacité nominale de 18 ou 20 litres. Un manchon d'écoulement au dessous du réservoir permet une vidange complète du liquide résiduel. Les deux modèles sont pourvus d'un tube de lance de pulvérisation de 50 cm de longueur en acier inoxydable et d'un manomètre sur la solide gâchette permettant de contrôler la pression en fonction de l'application. Une buse à double jet plat de qualité avec disques en acier inoxydable fait aussi partie de l'équipement standard de l'appareil. Les accessoires adéquats permettent à ces puissants pulvérisateurs sous pression motorisés de donner leur pleine mesure (voir p. 25).

Avantages supplémentaires de la 433 :

- + Un maximum de 30 bars
- + Grand couvercle de réservoir et très large ouverture du réservoir (14,5 cm !)
- + Tamis en acier inoxydable amovible
- + Porte-lance vertical pour gagner de la place
- + Flexible haute pression robuste de 1,55 m de longueur
- + Système de portage de qualité et réglable à plusieurs degrés

Exemples d'applications :

Protection phytosanitaire

- cultures de hauteur comme les arbres et les grands arbustes
- cultures fruitières

Agriculture

- plantes agricoles

Espaces verts et aménagement paysager professionnel



Modèle	434	433
No. de cde	4000134010013	400013303
Moteur	SOLO 2 T	4-T-Honda GX 25
Cylindrée cm ³	28,9	25
Contenance nominale litres	18*	20
Double buse en acier inoxydable	●	●
<small>Pression de pulvérisation max. réglable jusqu'à bars</small>	jusqu'à 20	jusqu'à 30
Débit de pulvérisation l/min avec buse standard	1,0 l à 5 bars	1,0 l à 5 bars
	1,4 l à 10 bars	1,7 l à 10 bars
	1,9 l à 20 bars	2,0 l à 20 bars
		2,4 l à 30 bars
Poids à vide kg	9,3	9,8
Manomètre	●	●
Équipement standard	Lance de pulvérisation en acier inoxydable	
Niveau de pression sonore dB(A) ⁽¹⁾	92,4	82
Niveau de puissance sonore dB(A) ⁽¹⁾	99,2	95
Valeur de vibrations m/s ² (2)	≤ 2,0	≤ 2,0

*avec 25 litres (non disponible dans l'UE)
No. de cde 4000134000003



01 Buse double

02 Lance de pulvérisation en acier inoxydable de 50 cm

03 Large ouverture du réservoir pour le remplissage et le nettoyage

04 Réservoir de forme ergonomique en plastique résistant aux UV avec système de port sur le dos confortable et rembourré et de larges bretelles

05 Poignée-robinet solide avec manomètre avec amortissement des vibrations au silicone

06 Puissant moteur d'entraînement 2 temps SOLO (434) ou 4 temps HONDA (433)

07 Long flexible haute pression pour un rayon d'action sans tension du bras

08 Amortissement des vibrations

