

ETESIA

Rendement théorique	12 000 m ² /h
Transmission	Hydraulique
Ramassage	✓
Fauchage	✓
Mulching	✓



BUFFALO 100 DIESEL

Les nouvelles bêtes de tonte !

Les + de la nouvelle génération ETESIA

- Stabilité du régime moteur dans toutes les conditions de tonte ce qui offre une meilleure capacité de ramassage.
- Direction fortement assouplie et conduite encore plus confortable.
- Nouveaux freins à disques qui doublent le couple de sécurisent les travaux en pente.
- Transmission renvoi d'angle de nouvelle génération et nouvel embrayage de lame plus performant et robuste.

PERFORMANTES

- Jusqu'à 12 000 m²/h tondus et ramassés.
- 1 m de coupe.
- Rendement comparable à des machines de 1,20 m.
- Bennage en hauteur jusqu'à 1,80 m du sol.
- Vidange complète du bac.
- Transmission hydraulique sur les 2 roues arrière (BPHP2) ou sur les 4 roues (BPHPX2).
- Blocage de différentiel pour les 2 roues motrices.
- Moteur Diesel 18 CV, 0 émission de particules fines.
- Tableau de bord multifonctions.
- Embrayage des lames électromagnétique avec frein intégré.

CONFORTABLES

- Commandes ergonomiques.
- Direction assistée.
- Conduite souple : transmission hydraulique.
- Siège assurant une position de conduite idéale.
- Ergonomie soignée du poste de travail.
- Entretien facile.
- Silencieuse : pression acoustique de 85 dB(A) au poste de conduite et une puissance acoustique inférieure à 100 dB(A).

POLYVALENTES

- La lame neige associée aux chaînes neiges permet l'utilisation pour des travaux hivernaux.
- Multi-tontes : ramassage, mulching (avec insert) et fauchage grâce au déflecteur.
- Tonte toute surface : sa compacité, son rayon de braquage ultra-court, son absence de porte à faux arrière et son rendement équivalent à des machines d'1,20 m en font une machine polyvalente, à l'aise aussi bien en détournage et finition que sur de grandes surfaces.

CONSTRUITE
POUR DURER



BPHPX2

BPHP2

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION



Buffalo 100 diesel, un confort de première classe



Vidange en hauteur



Ramassage en herbe haute



Compacte et maniable

Dimensions et poids

	BPHPX2	BPHP2
Hauteur (en cm)	200	
Largeur (en cm)	105	
Longueur (en cm)	292	
Poids (en kg)	713	683

Moteur

	BPHPX2	BPHP2
Moteur	PERKINS	
Cylindres / refroidissement	3 cylindres refroidissement par air	
Cylindrée (cm³)	760	
Puissance (CV)	18 CV - 13,5 kW	
Carburant	Diesel	

	BPHPX2	BPHP2
Largeur de coupe	100 cm	
Hauteur de coupe	de 44 à 102 mm	
Transmission	4 roues motrices	2 roues motrices
Vitesses	12 km/h	
Rendement théorique	12 000 m²/h	
Carter de coupe	Fonte d'aluminium	
Bac	600 L	
Vidange	En hauteur jusqu'à 1,80 m du sol	
Mulching	Insert mulching (option)	
Fauchage	Déflecteur arrière (option)	
Embrayage des lames	Électromagnétique avec frein incorporé	

Scannez pour +
d'informations

