TONDEUSES À FLÉAUX ARRIÈRES





Référence	Largeur de coupe cm	Nombre de couteaux	Hauteur de coupe mm	Déport latéral cm	Poids kg	Puissance tracteur ch
FDOC OCO		40				
FROG 960	96	48	20 - 80	-	95	15
FROG 1120	112	56	20 - 80	-	100	18
F0X 1000	100	64	20 - 80	-	150	15 - 25
F0X 1200	120	80	20 - 80	-	162	20 - 30
F0X 1400	140	88	20 - 80	-	175	20 - 30
F0X 1600	160	100	20 - 80	-	190	25 - 30
F0X-S 1200	120	80	20 - 80	18	180	20 - 30
F0X-S 1400	140	88	20 - 80	18	193	20 - 30
F0X-S 1600	160	100	20 - 80	18	210	25 - 30

Une gamme polyvalente pour tous types de travaux de tonte.

- Attelage 3 points catégorie 1.
- Couteaux «Y» de 4mm et tondeuse à fléaux portée sur rouleau palpeur réglable en hauteur, pour une excellente qualité de coupe sur gazon et prairie.
- Possibilité de scarifier avec les couteaux verti-coupes en option (uniquement pour la gamme FOX-FOX/S).
- Possibilité d'équiper la machine avec des fléaux-palettes robustes en acier forgé, pour travaux difficiles.
- Transmission robuste:
- Cardan et boîtier réducteur à bain d'huile surdimensionnés. Roue libre incorporée (à partir du FOX 1200).
- Paliers de rotor avec graisseurs.
- Courroie crantée de transmission latérale, avec tendeur manuel.
- Gamme FOX, kit de roues frontales en option, pour une meilleure stabilité Réf : W20TS01214.
- Version FOX-S, déport hydraulique de 18 cm à gauche et à droite.







